


TİP: P-PN-C/SGSP

MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE : 650°C
MAX.BASINÇ / MAX. PRESSURE : 140 Bar
VAKUM / VACUUM :- 760 mm Hg
pH : 0-14



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-PN-C/SGSP Grafitli conta plakaları, çift taraflı saf grafit ile kaplanmış paslanmaz çelik saç plakalardır. Buhar ve kızgın yağ hatları uygulamalarında mükemmel sonuç verirler. Aynı zamanda su, sıcak su, sıcak gaz ve akaryakıt uygulamalarında tercih edilirler. Flanş yüzeylerine yapışmadıklarından ve esnek yapılarıyla flanş yüzeylerini doldurabilme özelliklerinden dolayı tercih edilirler. Asbest içermezler.

P-PN-C/SGSP Graphite gasket sheets are the stainless steel sheets whose both sides are covered by pure graphites. The good results closing to wonderful can be obtained when they are used in steam and super hot oil line applications. They are also preferred in water, hot water, hot gas and fuel oil applications. They are also preferred as they have the features of non sticking the surfaces of flanges and elasticity that lets them fill the surfaces of flanges. They do not contain asbestos.

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Kalınlık / Thickness (mm)	En / Width (mm)	Boy / Length (mm)
Duramech P-PN-C/SGSP0,5 mm	0,5 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP1 mm	1 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP1,5 mm	1,5 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP2 mm	2 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP3 mm	3 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP4 mm	4 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP5 mm	5 mm	1000	1000
Duramech P-PN-C/SGSP1 mm	1 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGSP1,5 mm	1,5 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGSP2 mm	2 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGSP3 mm	3 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGSP4 mm	4 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGSP5 mm	5 mm	1500	1500

Diğer alternatif sıcaklık, basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative sizes, temperatures and pressures.