



MODEL P-SB116-50



Özellikler / Speciality

- * Max. Çalışma basıncı 5Mpa ya ulaşabilir / Max. operating pressure man reach 5 Mpa .
- Su , gaz , asetilen , LPG vb. de kullanılabilirler / Can be used for water , gas , acetylene , LPG , etc.
- Piston yapısı , prüzsüz başlangıç , yüksek güvenilirlik / Piston structure , smooth starting , high reliability .
- Bobin No / Coil No : BD - A-3
- Isıyla sertleşen plastik madde / Thermosetting plastic encapsulating .
- ISO Standartına uygun valf / Plug conforms with ISO Standart
- Valf Ip 65 sınıfında koruma / Ip 65 protection class with plug .
- Alev almaz bobin ve uygun armatür isteğinizi sipariş esnasında bildirin / Please notify that ex-proof coil and suitable armature during placing order .
- Alev almaz vana olarak kullanılabilir / Can be used as ex-proof valve .

TİP / MODEL	G	F	J	K	L	E	B	A
P-SB116-5008	G1/4"	12	40	34	65	24	97	16
P-SB116-5010	G3/8"	12	40	34	65	24	97	16
P-SB116-5015	G1/2"	12	40	34	65	24	97	16
P-SB116-5020	G3/4"	16	40	60	90	45	124	20
P-SB116-5025	G1"	18	40	70	116	57,5	123	20.5

ÖLÇÜLER VE TEKNİK AÇIKLAMA / SIZES AND TECHNICAL EXPLANATION

TİP / MODEL	Bağlantı Portu Connection Port	Orfis Orifice (Ømm)	Çevre sıcaklığı Ambient Temperature (°C)	Çalışma basıncı Operating pressure (Mpa)	Ortam sıcaklığı Medium Temperature (°C)	Kv Değeri Kv Value (m3/h)	Güç voltajı Power voltage	Tepki frekansı Response frequency (Hz)
P-SB116-5008	1/4"	13	-20~+55	0,1~5.0	0~+90	2,52	DC12-24V AC24V- 110V-220V- 380V	≥1
P-SB116-5010	3/8"	13	-20~+55	0,1~5.0	0~+90	2,52		≥1
P-SB116-5015	1/2"	13	-20~+55	0,1~5.0	0~+90	2,52		≥1
P-SB116-5020	3/4"	20	-20~+55	0,1~4.0	0~+90	5.0		≥1
P-SB116-5025	1"	25	-20~+55	0,1~4.0	0~+90	8.5		≥1

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah.Gazi Çeşme Sok.No:2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Şehit Yzb.Yücel Kenter Cad. Blok 7 No:1-2-3 Çorlu/Tekirdağ

www.pnosan.com / bilgi@pnosan.com / satis@pnosan.com