



MODEL P-RMF



Özellikleri / Properties

Uluslararası ileri teknoloji benimsenmiştir / International advanced technology has been adopted .

Tozu ortadan kaldırıcı olarak kullanılır / Used for dust remover .

Önemli parçalar ithal materyallerden yapılmıştır./ Key parts are made of imported materials .

Pnömatik kontrol tipi , selenoid kontrol tipi , patlamaya dayanıklı selenoid kontrol tipi opsiyonları bulunmaktadır

Pneumatic control type , selenoid control type , ex-proof selenoid control type are among options .

Dışı dişli bağlantı portunun montajı kolaydır / It is easy to mount female thread connection port .

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-RMF serisi patlaç valfler ; genellikle boyacı, çimento, kum, toz sistemlerinde ,kullanılan hatlarda biriken partiküllerin periyodik şekilde çalışarak transfer etmek için kullanılan ürünlerdir.Silolarda, tanklarda ve hatlarda akışkanlar genellikle birikerek bir süre sonra sertleşmeye neden olur. Bu da sistemin çalışmasını engellemeye başlayacaktır.Bu durumu önlemek için sistemde tek yada, işlemci yardımıyla grup halinde patlaç valfler kullanılmalıdır.

P-RMF series right angle solenoid pulse valves are the valves that are used to transfer periodically the accumulating particules in the lines that are used in the systems of dyeing , cement , sand and dust . The accumulating fluids in silos, tanks and lines cause stiffening after awhile . This stiffening starts to prevent the operation of the system . Just in order to avoid this problem , a right angle selenoid pulse valve or a group of right angle selenoid pulse valves together with the support of a processor should be used .

ÖLÇÜLER VE TEKNİK AÇIKLAMA / SIZES AND TECHNICAL EXPLANATION

TİP / MODEL	Çalışma Basıncı Working pressure	Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	Nispi Nem Relatively Humidity	Çalışma Ortamı Working Medium	Voltaj Voltage	Diyafram ömrü Diaphragm Life Cycles	Orfis Orifice (mm)	Bağlantı ölçüsü Connection Port
P-RMF-Z-20P	3-8 Bar	-5-55 °C	< 85 %	Temiz hava Clean Air	AC110V AC220V 24VDC 24VAC	1000 devirden fazla Over 1000 Cycles	Ø20	3/4"
P-RMF-Z-25P							Ø25	1"
P-RMF-Z-35P							Ø32	11/4"
P-RMF-Z-45P							Ø40	11/2"
P-RMF-Z-50S							Ø50	2"
P-RMF-Z-62S							Ø62	21/2"
P-RMF-Z-76S							Ø76	3"
P-RMF-Z-100S							Ø100	Dn100 (4")

Tip / Model	P-RMF-Z-20P	P-RMF-Z-25P	P-RMF-Z-35P	P-RMF-Z-45P	P-RMF-Z-50S	P-RMF-Z-62S	P-RMF-Z-76S	P-RMF-Z-100S
A	124	124	142	-	202	222	245	356,5
B	105	105	121	-	210	210	230,5	286,5
C	82,5	82,5	-	-	-	-	-	-
D	-	-	Ø112	-	Ø185	Ø185	Ø200	Ø221

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah.Gazi Çeşme Sok.No:2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Şehit Yzb.Yücel Kenter Cad. Blok 7 No:1-2-3 Çorlu/Tekirdağ

www.pnosan.com / bilgiqpnosan.com / satis@pnosan.com