


MAX SICAKLIK/ MAX. TEMPERATURE : 200°C
MAX.BASINÇ / MAX. PRESSURE : 70 BAR
VAKUM / VACUUM :-760 mmHg
PH : 0-14



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-PN-C/STF Contalar %100 saf ptfе üretilmiş olup buhar,su, sıcak su ve yüksek sıcaklıktaki akışkanlar için idealdir.Flanş yüzeylerine yapışmazlar. Gıda ve asit,alkali,solvent,akaryakıt vb.gibi kimyasallar için uygundur.
P-PN-C/STF Gaskets are produced from 100 % pure ptfе. They are ideal for steam ,water, hot water and high temperature liquids. It doesn't stick on the surfaces of flanges.They are suitable for food and chemicals such as acid, alkaline, solvent and fuel oil , etc.

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Kalınlık / Thickness d	İç çap / Inner dia Ød1	Dış çap / External dia.Ød2
Duramech P-PN-C/STF DN15 PN16	2 mm	22	50
Duramech P-PN-C/STF DN20 PN16	2 mm	28	60
Duramech P-PN-C/STF DN25 PN16	2 mm	35	70
Duramech P-PN-C/STF DN32 PN16	2 mm	43	82
Duramech P-PN-C/STF DN40 PN16	2 mm	49	92
Duramech P-PN-C/STF DN50 PN16	2 mm	61	107
Duramech P-PN-C/STF DN65 PN16	2 mm	77	127
Duramech P-PN-C/STF DN80 PN16	2 mm	90	142
Duramech P-PN-C/STF DN100 PN16	2 mm	115	162
Duramech P-PN-C/STF DN125 PN16	2 mm	141	192
Duramech P-PN-C/STF DN150 PN16	2 mm	169	218
Duramech P-PN-C/STF DN200 PN16	2 mm	220	273
Duramech P-PN-C/STF DN250 PN16	2 mm	274	330
Duramech P-PN-C/STF DN300 PN16	2 mm	325	385
Duramech P-PN-C/STF DN350 PN16	2 mm	368	445
Duramech P-PN-C/STF DN400 PN16	2 mm	420	490
Duramech P-PN-C/STF DN450 PN16	2 mm	470	540
Duramech P-PN-C/STF DN500 PN16	2 mm	520	585
Duramech P-PN-C/STF DN15 PN16	3 mm	22	50
Duramech P-PN-C/STF DN20 PN16	3 mm	28	60
Duramech P-PN-C/STF DN25 PN16	3 mm	35	70
Duramech P-PN-C/STF DN32 PN16	3 mm	43	82
Duramech P-PN-C/STF DN40 PN16	3 mm	49	92
Duramech P-PN-C/STF DN50 PN16	3 mm	61	107
Duramech P-PN-C/STF DN65 PN16	3 mm	77	127
Duramech P-PN-C/STF DN80 PN16	3 mm	90	142
Duramech P-PN-C/STF DN100 PN16	3 mm	115	162
Duramech P-PN-C/STF DN125 PN16	3 mm	141	192
Duramech P-PN-C/STF DN150 PN16	3 mm	169	218
Duramech P-PN-C/STF DN200 PN16	3 mm	220	273
Duramech P-PN-C/STF DN250 PN16	3 mm	274	330
Duramech P-PN-C/STF DN300 PN16	3 mm	325	385
Duramech P-PN-C/STF DN350 PN16	3 mm	368	445
Duramech P-PN-C/STF DN400 PN16	3 mm	420	490
Duramech P-PN-C/STF DN450 PN16	3 mm	470	540
Duramech P-PN-C/STF DN500 PN16	3 mm	520	585

Diğer alternatif sıcaklık ve basınçlar için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative temperatures and pressures.