



MODEL NST-LEA



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION
NST-LEA Lineer elektrikli aktüatörler glob vanaların on-off ve oransal çalışması gereken yerlerde kullanılmak için ideal ürünlerdir.
NST-LEA Linear electrical actuators are the ideal products that can be used in the places where proportional controlling and turning on/off over globe valves are required.

TİP / MODEL	GÜÇ / TORQUE N	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	MAX. STROK STROKE mm	BOYUTLAR DIMENSIONS	İLETKENLİK ZAMANI TRAVEL TIME (40mm)	GERİLİM VOLTAGE
NST-LEA3000N-01	3000	60W	40	205*229.5*373 mm	40S	230VAC
NST-LEA3000N-02	3000	60W	40	205*229.5*373 mm	40S	24VAC
NST-LEA5000N-01	5000	60W	40	205*229.5*373 mm	40S	230VAC
NST-LEA5000N-02	5000	60W	40	205*229.5*373 mm	40S	24VAC

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

GÜÇ TEDARİĞİ / POWER SUPPLY	24 V AC 50/60 Hz, 230V,380V
ELEKTRİK BAĞLANTISI / ELECTRICAL CONNECTION	DİŞLİ TERMİNAL / SCREW TERMINAL
TORK / TORQUE	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
MAX STROK / MAX.STROKE	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
ÇALIŞMA SÜRESİ / RUNNING TIME	TABLOYA BAKINIZ / SEE SCHEDULE
MATERYALLER / MATERIALS	ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GÖVDE VE BRAKET ALUMINUM ALLOY HOUSING AND BRACKET
KORUMA DERESESİ / PROTECTION DEGREE	IP65
KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS	
ÇALIŞMA ORANI / WORKING RANGE °c	-20.....70°C
DEPOLAMA SICAKLIĞI VE YOĞUNLUĞU STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY	-40.....+50 °C, 1.....95% RH, NON-CONDENSING / YOĞUŞMASIZ
AKIŞKAN SICAKLIĞI / FLUID TEMPERATURE	< 180 °c